



SEB Charger

Wallbox für Elektrofahrzeuge. Made in Germany!



Ladestandard	DIN EN 61851-1
Ladeleistung	Einstellbar von 1,4kW bis 22kW
Fahrzeugladestecker	Typ2
Nennspannung	230V / 400V / 1/3 AC
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom	16A / 32A
Ladekabellänge	5,0m und 7,5m
Zuleitungsquerschnitt	2,5mm ² bis 10mm ²
Zuleitungseinführung	Von der Unterseite und Rückseite möglich
Betriebstemperatur	-25°C bis +50°C (Durchschnitt in 24h: <35°C)
Fehlerstromerkennung	DC 6 mA (integriert)
Abmessungen B/H/T	280 x 215 x 95mm
Gewicht	je nach Kabellänge, ca. 8kg
Schutzart	IP54
Phasenumschaltung	Intern zwischen einphasig und dreiphasig
Zugangsverriegelung	NFC (RFID), Webinterface, API
Lastmanagement	Statisch/dynamisch integriert max. 32 SEB Charger
NFC-Tags	3 NFC-Karten im Lieferumfang max. 32. anlernbar
Benutzer	max. 32 konfigurierbar
Schnittstellen	HTTP, MQTT Modbus/TCP, OCPP, SunSpec
§14a EnWG steuerbar	Mittels internen Abschalteingang über Schnittstellen oder SEB
Lieferumfang	Wallbox, Bohrschablone, Prüfprotokoll, 3 NFC-Karten
Standby, WLAN an	5W
Strommessung	Integrierter MID-gerechter Stromzähler nach EU-Messgeräte-richtlinie 2014/32/EU



- Nutzung dynamischer Stromtarife
- Statisches / dynamisches Lastmanagement
- Ladelogbuch (PDF/CSV)
- Abrechnung Firmenwagen
- Photovoltaik-Überschussladen mittels SunSpec Anbindung